

B-SX5T



Stampante robusta, RFID-Ready pensata per elevati volumi di stampa. La B-SX5 ha già di serie, testina di stampa 300 dpi, save ribbon, e può stampare formati fino a 127,5 mm. Inoltre sono disponibili alcune funzionalità come FTP, Internet, XML ed email. Superbe performance nella logistica, distribuzione, produzione, settore chimico e automobilistico.

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Stampante robusta, RFID-Ready pensata per elevati volumi di stampa. La B-SX5 ha già di serie, testina di stampa 300 dpi, save ribbon, e può stampare formati fino a 127,5 mm. Inoltre sono disponibili alcune funzionalità come FTP, Internet, XML ed email. Superbe performance nella logistica, distribuzione, produzione, settore chimico e automobilistico.

Metodo: DT o DT/TT

Larghezza di stampa: fino a 127,5 mm

Risoluzione: 305 dpi

Velocità di stampa: 203,2 mm/sec

Ciclo di vita: 30.000 etichette/giorno

FTP, Internet, XML e funzionalità Email

RFID ready

Caratteristiche principali:

RFID-Ready, possono stampare e leggere simultaneamente le etichette intelligenti (Tag RFID). Entrambe supportano le frequenze HF e UHF, e la Policy di Toshiba prevede un'architettura aperta che permette la compatibilità dei moduli di lettura / scrittura, dando la massima flessibilità e scelta sul tipo di Smart label, antenna e Savant (RFID Middleware).

Il blocco della testina può essere sollevato per ottenere un più semplice caricamento dei supporti di stampa e del nastro.

La possibilità di utilizzare diversi tipi di supporti di stampa dato che il sensore è movimentabile dal centro al lato sinistro del supporto.

Se è installata la scheda LAN opzionale, sono disponibili le funzionalità Web quali la manutenzione remota ed altre funzionalità avanzate.

Hardware eccellente, che include lo speciale sviluppo della testina termica da 8 dots/mm (203 dots/inch) che consente stampe molto nitide alla velocità di 76.2 mm/sec. (3 pollici/sec.), 152.4 mm/sec. (6 pollici/sec) o 254.0 mm/sec. (10 pollici/sec.).

Funzione FTP: permette la stampa di etichette ricevendo i dati via FTP, la stessa funzione viene usata per gestire la stampa da remoto.

Funzione Email: permette di ricevere una email ad esempio quando c'è un fermo macchina, dovuto a fine carta, fine nastro.

Central Network Management Suite", tool utilissimo che permette il controllo e la configurazione remota della stampante.

Oltre al modulo di taglio opzionale, sono disponibili anche i moduli di Spellicolamento, Modulo Ribbon saving, Interfaccia PCMCIA, Espansione I/O industriale, Interfaccia LAN, Interfaccia Wireless LAN, Interfaccia USB, Modulo RFID, e Guida carta per moduli Fanfold.

Interfacce standard:

Seriale (RS-232C)

Parallela (Centronics)

Opzioni disponibili:

Taglierina diagonale
Taglierina rotativa
Modulo spellicolatore
Modulo Ribbon saving (standard In B-SX5)
Interfaccia I/O
Scheda interfaccia PCMCIA
Scheda adattatore
LAN interna
Scheda adattatore
USB
Modulo RFID
Guida carta per moduli Fanfold
Interfaccia Wireless LAN

Come possono essere interfacciate ad un sistema:

Driver Windows
Programmazione diretta
Programmi per etichette (grafica, testo, etc)

In quali piattaforme possono essere integrate:

Microsoft windows (all)
Unix / linux
Ibm AS400
Sap
Oracle
Altro