



Plexiglas stand



Display LCD
monofacciale silver 2 linee
x 20 caratteri alfanumerici
per linea a colonna alta o
bassa



Scanner Ra 1001



TASTIERA RETROILLUMINATA

Descrizione

SPOT è il nuovo registratore di cassa prodotto e omologato da MCT - Money Control Technologies srl.

SPOT utilizza un solo rotolo di carta per la stampa dello scontrino fiscale, la cui sostituzione è celere e semplice, grazie ad un nuovo sistema di caricamento Easy - loading.

È dotato di una Multimedia card che sostituisce le migliaia di rotoli di carta del giornale di fondo. È disponibile eventuale memoria infinita come opzione.

Una stampante veloce e silenziosa emette scontrini chiari e facilmente leggibili.

Grazie al design pulito e alle dimensioni compatte, SPOT è utilizzabile in qualsiasi contesto lavorativo

Colore



Nero

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:**SPOT S**

2 RS232

SPOT LAN

1 connettore seriale affiancato da un'interfaccia ethernet 10/100M, che rende Onda pilotabile come una stampante fiscale di rete (eliminando la necessità di una porta seriale su PC).

SPOT USB

1 connettore seriale affiancato da una porta USB, che rende Onda pilotabile come una stampante fiscale da computer (eliminando la necessità di una porta seriale su PC).

SPOT GPRS

macchina con una porta seriale e con modem GPRS interno, che rende Onda GPRS una macchina che può inviare SMS di ogni tipo o file su server FTP, con messaggi o dati di venduto.

Display:

- LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore);
- LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente).

Tastiera: standard retroilluminata da 38 tasti (max 45) configurabili, impermeabile al versamento di liquidi (waterproof).

Stampante: termica ad alta qualità grafica.

Rotolo: larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm.

Velocità di stampa: 80 mm/sec.

Qualità di stampa: 8 dot/mm.

Giornale di cassa: elettronico su Multimedia Card formato RCH.

Sensori: fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio stampante aperto.

Interfacce:

- 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, lettore codice a barre o stampante Ric./Fatt. (opzionale);
- 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per display cliente a torretta (opzionale);
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.

Cabinet: di dimensioni compatte 346 x 112 x 222 mm, dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa e comparto alloggiamento alimentatore a scomparsa, coperchio uscita scontrino aggiuntivo, ideato per utilizzo sistema in ambiente esterno (opzionale).

Alimentazione: alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W, cavo di alimentazione da auto (opzionale) o pacco batteria (esterno) per utilizzo in versione ambulante.

Funzioni grafiche personalizzabili: 24 caratteri di stampa per riga, Hello logo e Store Logopersonalizzabili per insegna attività, 4 loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

Funzioni: annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate, prelievi, ap. cassetto, percentuali +/- sconti e maggiorazioni, totali di chiusura (3) gestione IVA (6).

Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera espandibili fino a 20 richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 10.000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione.

Lecture: lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC; lettura memoria fiscale a stampa o a video e stampa, con lettura completa, da data a data, da corrispettivo a corrispettivo, tra data con somma; lettura foglio giornale elettronico con lettura completa, da data a data, per data da scontrino a scontrino. Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce orarie.

Gestione Operatori: fino a 4 con login/logout, nome e password.

Funzioni varie: scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con protocollo RCH.